

Навивочная машинка WF-330BF



Навивочная машинка WF-330BF предназначена для монтажа тонкого волоконно-оптического кабеля методом навивки на несущий элемент с пластиковой оболочкой (диаметром до 24 мм) – ОКСН, СИП (2x16, 2x25, 4x16, 4x25 мм²), или диэлектрический трос. Также с помощью машинки для преобразования в одиночный кабель-жгут можно обмотать веерный пучок из нескольких волоконно-оптических кабелей тонким волоконно-оптическим кабелем или диэлектрическим кордом.

Кабели для навивки машинкой поставляются в виде мерных рядных бухт, неоконцованных или оконцованных оптическими разъемами с одной или с двух сторон. Бухты устанавливаются на барабан катушки навивочной машинки.

Малый вес позволяет устанавливать машинку на трос вручную с лестницы, приставленной к опоре, или с автовышки. При протягивании вдоль несущего элемента машинка совершает вращательное движение и навивает кабель. Кабель после навивки имеет плотный охват несущего элемента, что исключает его отрыв от поверхности во время ветровых вибраций или налипания гололеда.

Машинка позволяет последовательно навивать на несущий элемент множество оптических кабелей, создавая компактный одиночный самонесущий кабель-жгут.

Проводка машинки по жгуту производится вручную с помощью фала, поводка-рулетки или электробуксировщика, подцепляемых через подвесной стабилизатор.





Технические характеристики:

Навивочная машинка	WF-330BF
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	425x235x255
Вес в минимальной конфигурации (со стабилизатором, без кабеля, катушка до 200м, без доп. баланс. груза), кг	3,42
Вес в максимальной конфигурации (со стабилизатором, без кабеля, катушка до 400м, 2 доп. баланс. груза), кг	4,75
Допустимый диаметр несущего элемента, мм	3...24
Шаг повива кабеля, мм	460
Максимальный диаметр бухты кабеля, мм	235
Высота бухты кабеля, мм	45;67; 90
Навиваемые кабели: FTTH Drop (сечение бабочка 2x3 мм), ОМП-2Д 2x4 мм, ОБП-2Д-С (А) 2x3 мм, диэлектрический корд до 2,5мм	
Максимальная длина кабеля FTTH 2x3 мм (бабочка) в бухте 90мм, м	400
Диапазон температур хранения, °С	-40 ... +70
Диапазон рабочих температур, °С	-20 ... +50
Ориентировочный ресурс до кап. ремонта, км	200

Комплектация:

№	Наименование	Вес, кг	Ед.	Кол.
1	Навивочная машинка WF-330BF с катушкой 45мм до 200м, без доп. баланс. груза	2,72	компл.	1
2	Стабилизирующий груз на подвесе	0,79	шт.	1
3	Сменная катушка 90мм до 400м с проклад. и шпилькой	0,75	компл.	1
4	Сменная катушка 67мм до 333м с проклад. и шпилькой	0,70	компл.	Опция
5	Балансировочный груз дополнительный	0,58	шт.	2
6	Набор для установки патчкордов на ОМП-2Д 2x4мм	0,1	компл.	Опция
7	Пластина для обмотки пучков	0,05	компл.	Опция
8	Рулетка 8м, шнур	0,35	шт.	1
9	Сумка для переноски	1,70	шт.	1
10	Комплект запасного крепежа	0,02	компл.	1
11	Паспорт	0,01	шт.	1