

### Навивочная машинка WF-330Fix



Навивочная машинка WF-330Fix предназначена для монтажа тонкого волоконно-оптического кабеля методом навивки на несущий элемент с пластиковой оболочкой (диаметром до 24 мм) – ОКСН, СИП (2x16, 2x25, 4x16, 4x25 мм<sup>2</sup>) или на диэлектрический трос. Также с помощью машинки для преобразования в одиночный кабель-жгут можно обмотать веерный пучок из нескольких волоконно-оптических кабелей тонким волоконно-оптическим кабелем или диэлектрическим кордом.

Кабели для навивки машинкой поставляются в виде мерных рядных бухт, неоконцованных или оконцованных оптическими разъемами с одной или с двух сторон. Бухты устанавливаются на барабан катушки навивочной машинки. Катушка машинки несъемная, снимается ее внешняя щека для установки или снятия бухты.

Малый вес позволяет устанавливать машинку на трос вручную с лестницы, приставленной к опоре, или с автовышки. При протягивании вдоль несущего элемента машинка совершает вращательное движение и навивает кабель. Кабель после навивки имеет плотный охват несущего элемента, что исключает его отрыв от поверхности во время ветровых вибраций или налипания гололеда.

Машинка позволяет последовательно навивать на несущий элемент множество оптических кабелей, создавая компактный одиночный самонесущий кабель-жгут.

Проводка машинки по жгуту производится вручную с помощью фала, поводка-рулетки или электробуксировщика, подцепляемых через подвесной стабилизатор.





### Технические характеристики:

Навивочная машинка	WF-330Fix
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	425x235x250
Вес в минимальной конфигурации (со стабилизатором, без кабеля, без доп. баланс. груза), кг	3,51
Вес в максимальной конфигурации с кабелем (со стабилизатором, с кабелем 2х3мм 333 м, 1 доп. баланс. груз), кг	7
Допустимый диаметр несущего элемента, мм	3...24
Шаг повива кабеля, мм	460
Максимальный диаметр бухты кабеля, мм	235
Высота бухты кабеля, мм	67
Навиваемые кабели и патчкорды (примеры): FTTH Drop (сечение бабочка 2х3 мм или 2х5 мм), ОМП-2Д 2х4 мм, ОБП-2Д-С (А) 2х3 мм, диэлектрич. корд до 2,5мм	
Максимальная длина кабеля FTTH 2х3 мм (бабочка), м	333
Диапазон температур хранения, °С	-40 ... +70
Диапазон рабочих температур, °С	-20 ... +50
Ориентировочный ресурс до кап. ремонта, км	200

### Комплектация:

№	Наименование	Вес, кг	Ед.	Кол.
1	Навивочная машинка WF-330Fix с катушкой 67 мм, без доп. баланс. груза и набора для установки п/к	2,72	компл.	1
2	Стабилизирующий груз на подвесе	0,79	шт.	1
3	Балансировочный груз дополнительный	0,58	шт.	1
4	Набор для установки патчкордов на ОМП-2Д 2х4мм	0,1	компл.	1
5	Пластина для обмотки пучков	0,05	компл.	Опция
6	Рулетка 8м, шнур	0,35	шт.	1
7	Сумка для переноски	1,70	шт.	1
8	Комплект запасного крепежа	0,02	компл.	1
9	Паспорт	0,01	шт.	1